

## Carrière de Palenge

Route de l'Epaux 38510 ARANDON

## Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/07/2025 Fin de validité 31/12/2025

Page 1/1, imprimé le jeudi 26 juin 2025

Granulats: Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé

**Pétrographie :** Alluvionnaire **Elaboration :** Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS 102 Route de Lyon BP 16

38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la règlementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage Norme

Classe granulaire

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

B II Ang 1

|          |     | d/2 | d  | D   | 1.4D | 2D   |     |      |    |       |
|----------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|------|----|-------|
|          | 0.5 | 2   | 4  | 6.3 | 9    | 12.5 | f   | FI   | Cg | MBF   |
| V.S.S.+U |     | 6   | 20 | 100 | 100  |      | 1.3 |      |    |       |
| V.S.S.   |     | 5   | 15 | 95  | 100  |      | 1.0 | 25.0 |    | 10.00 |
| V.S.I.   |     | 0   | 5  | 85  | 98   | 100  | 0.0 |      |    |       |
| V.S.IU   |     | 0   | 0  | 80  | 97   |      | 0.0 |      |    |       |

## Partie informative

Résultats de production

|                     | dv 04/02/24 ov 10/06/25 |     |     |     |     |      |      |      |        |       |  |
|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--------|-------|--|
|                     | du 04/03/24 au 10/06/25 |     |     |     |     |      |      |      |        |       |  |
|                     | 0.5                     | 2   | 4   | 6.3 | 9   | 12.5 | f    | FI   | Cg     | MBF   |  |
| Maximum             | 1                       | 1   | 13  | 90  | 100 | 100  | 0.7  | 14.7 | C95/1  | 3.30  |  |
| Xf+1.25xEcart-types | 1                       | 1   | 11  | 90  | 100 | 100  | 0.5  |      |        |       |  |
| Moyenne Xf          | 1                       | 1   | 8   | 86  | 100 | 100  | 0.3  | 13.5 | C95/1  | 2.42  |  |
| Xf-1.25xEcart-types | 0                       | 1   | 5   | 83  | 100 | 100  | 0.0  |      |        |       |  |
| Minimum             | 0                       | 0   | 5   | 80  | 100 | 100  | 0.1  | 9.2  | C100/0 | 1.55  |  |
| Ecart-type          | 0.2                     | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0  | 0.20 | 1.60 | 0.433  | 0.875 |  |
| Nombre de résultats | 15                      | 15  | 15  | 15  | 15  | 15   | 15   | 8    | 8      | 2     |  |



